

La stampante A4 a colori intelligente e intuitiva che eleva lo standard delle aziende e dei gruppi di lavoro di piccole dimensioni

Ultraveloci, grazie a un motore nuovo e potente, queste stampanti assicurano ad aziende e gruppi di lavoro di piccole dimensioni nuovi standard in termini di qualità di stampa e sicurezza dei documenti. Inoltre, C542dn rende a portata di mano tutti i vantaggi delle stampanti intelligenti, poiché integra un touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile e la piattaforma sXP (smart Extendable Platform) di OKI, che fornisce la connettività C542dn rende a portata di mano tutti i vantaggi delle stampanti intelligenti un parco stampanti pull-printing.

Lavoro efficiente che migliora la produttività

- Stupefacenti velocità di stampa: 30 ppm a colori e in monocromia
- Capacità carta fino a 1.410 fogli, con due cassette opzionali
- Memoria RAM da 1 GB per stampare senza problemi documenti con grafica elaborata
- Gigabit Ethernet che assicura un rapido trasferimento di grandi file a colori sulla rete
- Stampa mobile da smartphone e tablet, predisposizione per Google Cloud Print 2.0 e compatibilità con AirPrint di Apple Inc.
- Modulo LAN wireless opzionale disponibile
- Memorizzazione di modelli e documenti sul dispositivo per tutti gli utenti per stampare senza autenticazione (stampa condivisa)
- Compatibilità con Citrix XenApp 7.6: ideale per ambienti di rete virtuali



Semplice da installare, utilizzare e gestire

- Facile da installare e da avviare
- Videoguida per l'installazione e la sostituzione dei materiali di consumo
- Quando sono disponibili nuove funzioni, è possibile aggiornare il dispositivo tramite il portale OKI
- Risoluzione dei problemi dalla schermata del dispositivo e tramite l'app OKI Mobile Print (C542dn)
- Modalità silenziosa ideale per gli uffici più piccoli

Importanti funzioni per la sicurezza

- La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura alle reti cablate e wireless
- Massima riservatezza dei documenti grazie alle funzionalità Private Print e Card Release® (opzionale), che consentono agli utenti di visualizzare tutti i processi di stampa prima di selezionare quelli da stampare.
- Conformità con IPSec (Internet Protocol Security), per assicurarsi che i documenti vengano inviati e ricevuti in tutta sicurezza



Architettura aperta sXP di OKI (C542dn)

- L'architettura smart Extendable Platform (sXP) offre la connettività per la funzionalità Pull Printing sul parco stampanti e altri dispositivi
- Touch screen LCD a colori da 7" intuitivo e personalizzabile
- Possibilità di eseguire sul dispositivo applicazioni di terze parti, quali PaperCut MF e Drive Image
- Accesso gratuito al software di gestione dei documenti SENDYS Explorer LITE
- L'opzione SENDYS Output Manager consente all'amministratore di gestire i processi di stampa di tutti gli utenti, riducendo i costi e l'impatto ambientale
- Kit di sviluppo software (SDK) disponibile per la rapida integrazione di una soluzione personalizzata



Qualità di stampa superiore e ampia scelta di supporti

- Risoluzione di stampa effettiva di 1.200 x 1.200 dpi per una qualità di stampa superiore
- Gestione flessibile dei supporti di stampa: dal formato A6 a striscioni lunghi fino a 1.320 mm; cartoncini fino a 220 g/m²
- Stampa fronte/retro di serie



Riduzione di costi e consumi energetici

- Stampa dei materiali di marketing in azienda, grazie all'eccezionale qualità di stampa e alla flessibile gestione dei supporti
- La modalità Deep Sleep consente di risparmiare energia, la modalità Auto-Off riduce a 0,5 W il consumo della macchina quando non è in uso
- La funzione Toner Save minimizza i costi durante la stampa di bozze o di documenti interni
- La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo di carta
- Programma di riciclo dei materiali di consumo gratuito
- La tecnologia LED è priva di parti in movimento e offre una durata maggiore

A4	✓
A colori e in monocromia	✓
Stampa fronte/retro e connettività di rete	✓
Stampe da A6 a 1320 mm, fino a 220 g/m ²	✓
1 - 20 utenti	✓

C532dn/C542dn - Stampanti a colori e monocromatiche

STAMPANTE	
Velocità di stampa A4	30 ppm a colori/in monocromia
Tempo di uscita della prima stampa	7,5 secondi a colori/in monocromia
Tempo di riscaldamento	C532dn: fino a 27 secondi dall'accensione e fino a 28 secondi dal risparmio energetico
	C542dn: fino a 35 secondi dall'accensione e fino a 28 secondi dal risparmio energetico
INTERFACCE E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 Device, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, host USB x 1 (anteriore), host USB x 1 (connessione lettore scheda IC), IEEE802.11a/b/g/n wireless (opzionale)
Linguaggi di stampa	PCL6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript 3, PDF v 1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilità OS ¹	Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS X da 10.8.5 a 10.11.
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	IPv6, autenticazione 802.1x, SNMPv3, crittografia SSL/TLS e HTTPS, secure print, secure erase, filtraggio MAC, filtraggio IP, IPSec
Suite di utility ²	Configuration Tool ³ , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ² (solo C542dn), smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²
CARATTERI	
Font di stampa	Scalabile: 87 font PCL e 80 font PostScript, font Bitmap PCL, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR
QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi
Funzioni speciali	Bilanciamento automatico dei colori, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver Windows PCL6)
GESTIONE CARTA	
Capacità della carta	Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/m ² ; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m ²
Capacità della carta cassetto opzionali	Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/m ² ; cassetto 3: 530 fogli da 80 g/m ²
Massima capacità carta	1.410 fogli da 80 g/m ²
Formati carta	Cassetto 1: A4, A5, B5, A6, B6; cassetto 2/3: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, buste (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), cartoncini (3" x 5") (75 x 125 mm), formato foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formato personalizzato (fino a 1.320 mm di lunghezza inclusi banner); Fronte/retro: A4, A5, B5
Grammatura carta	Cassetto 1/2/3: da 64 a 176 g/m ² ; alimentatore multiplo: da 64 a 220 g/m ² ; fronte/retro: da 64 a 176 g/m ²
Stampa fronte/retro	Di serie
Uscita carta	Lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/m ² ; lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/m ²

¹Consultate il sito Web locale di OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ²Solo Windows; ³Solo Mac; ⁴Tutti i materiali di consumo inclusi

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

3 ANNI DI GARANZIA

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.okigaranzia.it. Senza la registrazione, si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.

*Scaricabile dal portale OKI Firmware nel corso del 2017



©2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. fa parte del gruppo di aziende OKI Electric. Versione 1.0 08/2016. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari S. E. e O. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

PANNELLO OPERATORE (C542dn)

Touch screen LCD a colori retroilluminati da 7" (17,5 cm) e tastiera; 20 tasti fisici, 2 LED

CARATTERISTICHE GENERALI

Memoria	1 GB di RAM; 3 GB eMMC
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (da 17 a 27 °C consigliata)/UR dal 20 all'80% (da 50 a 70% consigliata)
	Temperatura/umidità di conservazione: da -10 a 43 °C, UR dal 10% al 90%
Alimentazione	220-240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	Standard: 670 W; max: 1250 W; in attesa: 90 W; risparmio energetico: <14 W; Deep Sleep: <1,1 W; Auto-off: < 0,5 W
Livello di rumore	In funzione: <54 dB(A); In standby: 37 dB(A); risparmio energetico: Silenzioso
Dimensioni (LxPxA)	427 x 571 x 279 mm
Peso ⁴	C532dn: 23 kg; C542dn: 24 kg
Ciclo di lavoro	Massimo: 60.000 pagine/mese; consigliato: fino a 6.000 pagine/mese
Garanzia	3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto
Codici d'ordine prodotti	C532dn: 46552601 (2AC)/46356102 (Europa)/46552801 (Regno Unito)
	C542dn: 46552602 (2AC)/46356132 (Europa)/46552802 (Regno Unito)

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

Secondo cassetto carta	46361802
Terzo cassetto carta	46361802
Modulo wireless LAN	45830202
Mobiletto	46567701
Kit di fissaggio del lettore IC Card	46566001

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)

Cartucce toner* (1.500 pagine)	Ciano: 46490403; magenta: 46490403; giallo: 46490401; nero: 46490404
Cartucce toner* (6.000 pagine)	Ciano: 46490607; magenta: 46490606; giallo: 46490605
Cartuccia toner* (7.000 pagine)	Nero: 46490608
Tamburi di stampa** (30.000 pagine)	Ciano: 46484107; magenta: 46484106; giallo: 46484105; nero: 46484108
Cinghia di trasferimento (60.000 pagine)	46394902
Unità fusore (60.000 pagine)	46358502

* Toner: rendimento pagine A4 in base allo standard ISO/ISC 19798. Toner in dotazione alla stampante da 2.000 pagine A4.

** Tamburo di stampa: processi della durata media di 3 pagine per processo dal cassetto 1 nella stampa solo fronte

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
Fax: 02 90026.344

www.oki.it

OKI

Open up your dreams