

## La più piccola stampante A3 a colori, perfetta dove lo spazio è prezioso ma con un'eccezionale qualità di stampa

Se cercate una stampante che fa tutto, e bene, la serie C800 è la scelta che fa per voi, soprattutto se avete problemi di spazio. Dimenticate le enormi stampanti A3 vecchio stile: queste stampanti sono perfette per piccoli uffici o punti vendita al dettaglio, poiché vi consentono di stampare materiali marketing in azienda e on demand.

La Serie C800 soddisfa anche tutte le esigenze di stampa quotidiana, offrendo una stampa da ufficio veloce e affidabile e garantendo la riservatezza dei documenti.

### Funzioni chiave

- La stampante A3 con l'ingombro più ridotto del mercato, perfetta per il settore della vendita al dettaglio
- Eccellente flessibilità di gestione dei supporti: da A6 ad A3 fino a banner di lunghezza 1.321 mm
- Velocità di stampa a colori fino a 35 ppm
- Stampa fronte/retro rapida (opzionale sulle versioni "n")
- Capacità carta fino a 1.990 fogli e supporti con peso tra 64 e 256 g/m<sup>2</sup>
- Eccellente qualità di stampa a 1.200 X 1.200 dpi (C843dn)
- Compatibilità con Citrix XenApp 7.6: ideale per ambienti di rete virtuali



### Facile da usare

- Facile da installare e da avviare
- Memorizzazione di modelli e documenti sul dispositivo per tutti gli utenti per stampare senza autenticazione (stampa condivisa)
- Quando sono disponibili nuove funzioni, è possibile aggiornare il dispositivo tramite il portale OKI

### Importanti funzioni per la sicurezza

- Massima riservatezza dei documenti grazie alle funzionalità Private Print e Card Release # (opzionale), in modo da consentire agli utenti di visualizzare tutti i processi di stampa prima di selezionare quelli da stampare.
- Conformità con IPSec (Internet Protocol Security), per assicurarsi che i documenti vengano inviati e ricevuti in tutta sicurezza



### Connettività avanzata

- La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura alle reti cablate e wireless
- Modulo LAN wireless opzionale disponibile
- Gigabit Ethernet assicura un rapido trasferimento di grandi file a colori sulla rete
- Predisposizione per Google Cloud Print 2.0, per stampare durante gli spostamenti



### Riduzione di costi e consumi energetici

- Stampa dei materiali di marketing in azienda, grazie all'eccezionale qualità di stampa e alla flessibilità nella gestione dei supporti
- La modalità Deep Sleep consente di risparmiare energia, la modalità Auto-Off riduce a 0,5 W il consumo della macchina quando non è in uso
- Funzione Toner Save per ridurre i costi durante la stampa di bozze o di documenti interni
- La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo di carta
- Solo stampa in monocromia quando le cartucce a colori sono esaurite
- Programma di riciclo dei materiali di consumo gratuito
- La tecnologia LED non richiede parti in movimento e offre una durata maggiore

A3/A4	✓
A a colori e in monocromia	✓
Connettività di rete e stampa fronte/retro	✓
Stampe da A6 a 1.321 mm, fino a 256 g/m <sup>2</sup>	✓
1 - 30 utenti	✓

# C823, C833, C843 - Stampanti a colori e in monocromia

STAMPANTE	
<b>Velocità di stampa</b>	<b>C823:</b> A4: 23 ppm a colori/in monocromia; A3: 13 ppm a colori/in monocromia <b>C833/C843:</b> A4: 35 ppm a colori/in monocromia; A3: 20 ppm a colori/in monocromia
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	<b>C823:</b> 14 secondi a colori/in monocromia <b>C833/C843:</b> 9,5 secondi a colori/in monocromia
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Fino a 25 secondi dall'accensione e fino a 20 secondi dal risparmio energetico
INTERFACCE E SOFTWARE	
<b>Connettività</b>	USB 2.0 Device, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, host USB 2.0 x 1, IEEE802.11a/b/g/n wireless (opzionale)
<b>Linguaggi di stampa</b>	<b>C823:</b> PCL6 (XL3.0) e PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS <b>C833/C843:</b> A4: PCL6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript 3, PDF v 1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
<b>Rete e protocolli</b>	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTF, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
<b>Compatibilità OS<sup>1</sup></b>	Windows Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS X da 10.8.5 a 10.11
<b>Funzioni avanzate di rete e sicurezza</b>	Autenticazione IPv6, 802.1x, SNMP V3, crittografia SSL3/TLS HTTPS, Secure Print <sup>2</sup> , Secure Erase <sup>2</sup> , crittografia dati <sup>2</sup> , filtro IP, IPSec
<b>Suite di utility<sup>3</sup></b>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , Color Swatch Utility <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, programma di installazione dei driver Web <sup>3</sup> , configurazione scheda di rete <sup>5</sup> , strumento di configurazione <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster <sup>7</sup> , PDF Direct Print <sup>3/7</sup> , strumento di aggiornamento del firmware, Profile Assistant <sup>6</sup>

CARATTERI	
<b>Font stampante</b>	<b>C823:</b> scalabile: 87 font PCL, font Bitmap PCL: LinePrinter OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP <b>C833/C843:</b> scalabile: 87 font PCL e 80 font PostScript, font Bitmap PCL: LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
<b>Codice a barre</b>	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR

QUALITÀ DI STAMPA	
<b>Risoluzione</b>	<b>C823/C833:</b> tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi <b>C843:</b> 1.200 x 1.200 dpi
<b>Funzioni speciali</b>	Bilanciamento automatico dei colori, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver Windows PCL6)
GESTIONE CARTA	
<b>Capacità carta</b>	<b>Cassetto 1:</b> 300 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>alimentatore multiplo:</b> 100 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità della carta cassetto opzionali</b>	<b>Cassetto 2:</b> 530 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>cassetto 3:</b> 530 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>cassetto 4:</b> 530 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Massima capacità carta</b>	1.990 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formati carta</b>	<b>Cassetto 1:</b> A3, A4, A5, A6, B4, B5; <b>cassetto 2/3/4:</b> A3, A4, A5, B4, B5; <b>alimentatore multiplo</b> A3, A4, A5, B4, B5, A6, buste (Com-10, DL, C4, C5), formato personalizzato (fino a 1.321 mm di lunghezza, compresi banner); <b>fronte/retro:</b> A3, A4, A5, B4, B5; formato personalizzato: larghezza 148,5 - 297 mm, lunghezza 182 - 431,8 mm
<b>Grammatura carta</b>	<b>Cassetto 1:</b> da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>cassetto 2/3/4:</b> da 64 a 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>alimentatore multiplo:</b> da 64 a 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>fronte/retro:</b> da 64 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Stampa fronte/retro</b>	Di serie: C823dn, C833dn, C843dn; opzionale: C823n, C833n
<b>Uscita carta</b>	250 fogli con il lato stampato rivolto verso il basso, 100 fogli con il lato stampato rivolto verso l'alto, 80 gm <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Consultate il sito Web locale di OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; <sup>2</sup>Richiesta scheda di memoria SDHC; <sup>3</sup>Solo Windows; <sup>4</sup>La scheda SDHC (Secure Digital High Capacity) supporta fino a 32 GB. OKI non è responsabile dei rischi di compatibilità che potrebbero verificarsi utilizzando una scheda di memoria SDHC non originale OKI; <sup>5</sup>Tutti i materiali di consumo inclusi; <sup>6</sup>Solo Mac OSX; <sup>7</sup>Solo C833/C843

**Informazioni sui materiali di consumo:** per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.



## 3 anni di garanzia

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni, visitate il sito [WWW.OKIGARANZIA.IT](http://WWW.OKIGARANZIA.IT). Senza la registrazione, si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.

\*Disponibile tramite il portale dei firmware OKI nel corso del 2017



©2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. fa parte del gruppo di aziende OKI Electric. Versione 1.0 08/2016. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari S. E. e O. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

CARATTERISTICHE GENERALI	
<b>Memoria</b>	<b>RAM di serie:</b> 256 MB; <b>RAM espandibile fino a:</b> 768 MB (C823/C833); <b>RAM di serie:</b> 512MB; <b>RAM espandibile fino a:</b> 768 MB (C843) <b>Scheda di memoria SDHC opzionale<sup>4</sup>:</b> 16 GB
<b>Condizioni operative</b>	<b>Temperatura/umidità di funzionamento:</b> da 10 a 32 °C (da 17 a 27 °C consigliata)/UR dal 20 all'80% (da 50 a 70% consigliata) <b>Temperatura/umidità di conservazione:</b> da -10 a 43 °C, UR dal 10% al 90%
<b>Alimentazione</b>	220-240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
<b>Consumo energetico</b>	<b>Standard:</b> 700 W; <b>max:</b> 1170 W; <b>in attesa:</b> 100 W; <b>Risparmio energetico:</b> 12 W; <b>Deep Sleep:</b> <1 W; <b>Auto-Off:</b> <0,15 W
<b>Livello di rumore</b>	<b>In funzione:</b> <52 dB(A); <b>standby:</b> 32dB(A) o inferiore; <b>risparmio energetico:</b> livello di rumore ambientale
<b>Misure (LxPxX)</b>	449 x 552 x 360 mm
<b>Peso<sup>5</sup></b>	circa 37 kg (modelli n); circa 40 kg (modelli dn)
<b>Ciclo di lavoro</b>	<b>Massimo:</b> 75.000 pagine/mese; <b>consigliato:</b> 1.500 - 5.000 pagine/mese
<b>Garanzia</b>	3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto
<b>Codici d'ordine prodotti</b>	<b>C823n:</b> 46550701 (2AC)/46471514 (Europa)/46550801 (Regno Unito) <b>C823dn:</b> 46550703 (2AC)/46550702 (Europa)/46550802 (Regno Unito) <b>C833n:</b> 46550704 (2AC)/46396614 (Europa)/46550803 (Regno Unito) <b>C833dn:</b> 46550706 (2AC)/46550705 (Europa)/46550804 (Regno Unito) <b>C843dn:</b> 46550707 (2AC)/46468704 (Europa)/46550805 (Regno Unito)

## ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

<b>Memoria</b>	<b>256 MB:</b> 01182907; <b>512 MB:</b> 01182908
<b>Scheda di memoria SDHC<sup>4</sup></b>	<b>16 GB:</b> 44848903
<b>2°/3°/4° cassetto</b>	44713903
<b>Mobiletto</b>	01321101
<b>Supporto con rotelle</b>	44853903
<b>Stampa fronte/retro</b>	44717603 (di serie sui modelli dn)
<b>Modulo wireless LAN</b>	45830202
<b>Porta-lettore IC</b>	46539501

## MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)

<b>Cartucce toner* (7.000 pagine)</b>	Ciano: 46471103; magenta: 46471102; giallo: 46471101; nero: 46471104
<b>Cartucce toner* (10.000 pagine)</b>	Ciano: 46443103; magenta: 46443102; giallo: 46443101; nero: 46443104
<b>Tamburi di stampa** (30.000 pagine)</b>	Ciano: 46438003; magenta: 46438002; giallo: 46438001; nero: 46438004
<b>Cinghia di trasferimento (80.000 pagine)</b>	44846204
<b>Unità fusore (100.000 pagine)</b>	44848805

\* Toner: rendimento pagine A4 in base allo standard ISO/ISC 19798. Toner in dotazione alla stampante da 2.500 pagine A4.

\*\* Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4 stampate.

## OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11  
20084 Lacchiarella (MI)  
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)  
[WWW.OKI.IT](http://WWW.OKI.IT)

# OKI

Open up your dreams