

L'eccezionale multifunzione a colori A4 per le PMI che offre uno straordinario rapporto qualità/prezzo

Il multifunzione (MFP) MC363dn stabilisce nuovi standard per le stampanti adatte alle piccole imprese, offrendo un valore impareggiabile e fantastiche funzionalità alla portata di ogni organizzazione.

Ultrarapido e progettato per poter gestire facilmente documenti ricchi di grafica, questo dispositivo compatto può aiutare qualsiasi azienda a creare il suo marchio rispettando il budget, stampando materiali a colori con una qualità professionale per risparmiare sui costi di outsourcing. Stampa fronte/retro, scansione, copia e fax.

Funzioni principali a supporto delle esigenze aziendali

- Un MFP a colori A4 di straordinario valore
- Stampa fronte/retro, scansione, copia e fax
- Elevate velocità di stampa: fino a 30 ppm
- Generosa capacità carta fino a 880 fogli, con secondo cassetto opzionale
- Memoria RAM da 1 GB per stampare senza problemi documenti con grafica elaborata
- Compatibilità con Citrix XenApp 7.6: ideale per ambienti di rete virtuali



Semplice da installare, utilizzare e gestire

- Facile da installare e da avviare
- Videoguida per l'installazione e la sostituzione dei materiali di consumo
- Quando sono disponibili nuove funzioni, è possibile aggiornare il dispositivo tramite il portale OKI
- Modalità silenziosa ideale per gli uffici più piccoli



Funzionalità per migliorare la vostra produttività

- La funzione di Overlay vi consente di salvare loghi o moduli nella memoria della stampante multifunzione, per un loro successivo riutilizzo in altri documenti
- Velocità di scansione elevate fino a 26 ppm a colori e 30 ppm in monocromia
- LDAP per l'accesso diretto ai contatti e ai dati e-mail dalla directory (cartella) presente sul server
- Scansione TWAIN via LAN/USB (PC e Mac)
- Copia di documenti di identità, per la semplice copia fronte/retro su un solo foglio
- La funzione di raccolta dei documenti separa automaticamente le copie di documenti multipagina



Connettività avanzata

- La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura alle reti cablate e wireless
- Gigabit Ethernet assicura un rapido trasferimento di grandi file a colori sulla rete
- Predisposizione per Google Cloud Print 2.0 e compatibilità con AirPrint di Apple Inc. per la stampa da smartphone e tablet
- Modulo LAN wireless opzionale disponibile

Funzionalità per la riduzione dei costi e dei consumi energetici

- Stampa dei materiali marketing in azienda, grazie all'eccezionale qualità di stampa e alla flessibilità nella gestione dei supporti
- La modalità Deep Sleep consente di risparmiare energia, la modalità Auto-Off riduce a 0,5 W il consumo della macchina quando non è in uso
- Toner Save per ridurre i costi durante la stampa di bozze o di documenti interni
- La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo di carta
- Programma di riciclo dei materiali di consumo gratuito
- Tecnologia LED robusta e duratura



A4	✓
A colori e in monocromia	✓
Stampa fronte/retro, copia, scansione e fax	✓
Stampe da A6 a 1.320 mm, fino a 220 g/m ²	✓
Da 1 a 10 utenti	✓

MC363dn - Prodotto multifunzione, a colori e monocromatico

STAMPANTE	
Velocità di stampa A4	26 ppm a colori, 30 ppm in monocromia
Tempo di uscita della prima stampa	9 secondi a colori, 8,5 secondi in monocromia
Tempo di riscaldamento	Fino a 60 secondi dall'accensione e fino a 32 secondi dal risparmio energetico

SCANNER	
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Velocità di scansione	Fino a 26 ppm a colori, fino a 30 ppm in monocromia
Profondità colore	30 bit in acquisizione/stampa a 24 bit
Ingresso documenti	50 fogli con alimentatore automatico fronte/retro (RADF), scanner a lastra piana
Contrasto	7 livelli
Formato	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW)/JPEG/MMR), JPEG (a colori, scala di grigi), XPS, PDF con compressione S/M-Hi, PDF/A
Rubrica	LDAP, 300 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo
Scansione verso	CIFS, FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, PC locale, scansione remota

COPIA	
Tempo uscita prima copia	Meno di 14 secondi a colori, meno di 12 secondi in monocromia
Velocità di scansione	Fino a 26 cpm a colori, fino a 30 cpm in monocromia
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Zoom 25-400%
Numero massimo copie	99

FAX	
Connettività	RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, linea PBX
Velocità di scansione	ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, circa 2 secondi/pagina
Composizione veloce	16 selezioni rapide one-touch (8 x 2 utilizzando il tasto Shift), 300 selezioni rapide
Gruppi	Fino a 20
Trasmissione circolare	Fino a 100 destinatari
Memoria pagine	256 MB (circa 8.000 pagine)

PANNELLO OPERATORE	
Pannello LCD	Display grafico retroilluminato blu semplificato singolo: 84,1 mm (L) x 33,6 mm (A); risoluzione: 320 x 128 punti
Tastiera	12 tasti alfanumerici, 4 pulsanti funzione principali (copia, scansione, stampa, fax), avvio a colori e in bianco e nero, stato, impostazione, guida, tasti one-touch e tasto Shift, 6 pulsanti di navigazione principali (Indietro, Su, Giù, Sinistra, Destra, OK), Annulla, Arresta, Risparmio energetico, Ripristino/Disconnessione

INTERFACCE E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 Device, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, host USB x1 (anteriore), IEEE802.11a/b/g/n wireless (opzionale)
Linguaggi di stampa	PCL6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript 3, PDF v 1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilità OS ¹	Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS X da 10.8.5 a 10.11
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	IPv6, autenticazione 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, crittografia HTTPS, filtro MAC, filtro IP, IPsec
Suite di utility ²	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ² , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) ² , smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Universal FAX Driver ² , Universal Scanner Driver (TWIN) ² , Universal Scanner Driver (WIA) ² , Web Driver Installer ²
Gestione dei documenti	ABBY Fine Reader 12 Sprint ²

CARATTERI	
Font stampante	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript; font Bitmap PCL, LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Funzioni speciali	Bilanciamento automatico dei colori, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver Windows PCL6)

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/m ² ; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m ² ; RADF: 50 fogli da 80 g/m ²
Capacità carta secondo cassetto opzionale	530 fogli da 80 g/m ²
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/m ²

Formati carta	Cassetto 1: A4, A5, B5, A6, B6; cassetto 2: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, buste (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), cartoncini (3" x 5") (75 x 125 mm), formato foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formato personalizzato (fino a 1.320 mm di lunghezza inclusi banner); fronte/retro: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Grammatura carta	Cassetto 1: Da 64 a 176 g/m ² ; alimentatore multiplo: Da 64 a 220 g/m ² ; fronte/retro: Da 64 a 176 g/m ² ; RADF: da 60 a 105 g/m ²
Stampa fronte/retro	Di serie
Uscita carta	Lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/m ² ; lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	1 GB di RAM; 3 GB eMMC
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (raccomandata da 17 a 27°C)/UR da 20 a 80% (raccomandata dal 50% al 70%) Temperatura/umidità di conservazione: da -10 a 43 °C, UR dal 10% al 90%
Alimentazione	Da 220 a 240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	Standard: 570 W; max: 1170 W; in attesa: 100 W; Risparmio energetico: <20 W; Deep Sleep: <1,5 W; Auto-Off: <0,5 W
Livello di rumore	In funzione: <52 dBA (stampa), 54 dBA (copia); standby: 37 dBA; Risparmio energetico: Silenzioso
Misure (LxPxX)	427 x 509 x 444 mm
Peso ⁴	<29 kg
Ciclo di lavoro	Massima: 45.000 pagine/mese; consigliato: Fino a 5.000 pagine/mese
Garanzia	3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto
Codici d'ordine prodotti	MC363dn: 46553201 (2AC)/46403502 (Europa)/46553401 (Regno Unito)

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Secondo cassetto carta	44472102
Mobiletto	01314101
Modulo wireless LAN	45830202

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce toner* (1.500 pagine)	Ciano: 46508715; magenta: 46508714; giallo: 46508713; nero: 46508716
Cartucce toner* (3.000 pagine)	Ciano: 46508711; magenta: 46508710; giallo: 46508709
Cartuccia toner* (3.500 pagine)	Nero: 46508712
Tamburo immagine**	44968301
Cinghia di trasferimento (60.000 pagine)	44472202
Unità fusore (60.000 pagine)	44472603

* Toner: rendimento pagine A4 in base allo standard ISO/ISC 19798. Toner in dotazione alla stampante da 1.000 pagine A4.
** Tamburo di stampa: durata media di 3 pagine per processo dal cassetto 1 in modalità solo fronte (30.000 pagine in monocromia, 20.000 pagine a colori).

¹Consultate il sito Web locale di OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi;
²Solo Windows; ³Solo Mac; ⁴Tutti i materiali di consumo inclusi

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

3 anni di garanzia

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.OKIGARANZIA.IT. Senza la registrazione, si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.



©2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. fa parte del gruppo di aziende OKI Electric.
Versione 1.0 08/2016. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari S. E. e O. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

www.oki.it

OKI
Open up your dreams